

Technic'baie 36

LA REVUE DES PROFESSIONNELS DE LA FERMETURE ET DE LA PROTECTION SOLAIRE

OCTOBRE 2011

L'hôtel Dolder soigne ses baies PAGE 36

Quand le VR prend goût à l'innovation PAGE 44

Les nouveautés du salon Batimat PAGE 54





Menuiserie mixte PVC/aluminium

FOURNISSEUR
Internorm

Connu pour ses menuiseries à très haute isolation thermique, ce fabricant autrichien propose une fenêtre mixte PVC/aluminium affichant un coefficient $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ avec un triple vitrage faiblement émissif. Le profil de la Thermo Design de 90 mm d'épaisseur et 89 mm de haut comprend dans une des chambres de la mousse expansée qui contribue à ce renfort d'isolation thermique. L'affaiblissement acoustique est de 43 dB. La touche esthétique vient de la possibilité d'avoir une rainure sur le capotage en aluminium. Une poignée en métal au design contemporain assure également une esthétique inédite à cette fenêtre.
www.internorm.com

Porte d'entrée vitrée

FOURNISSEUR
Bel'm

Cet industriel propose une porte d'entrée aluminium entièrement vitrée affichant un affaiblissement acoustique élevé. La porte Mavoko est livrée en standard dans une largeur de 1 m, avec une serrure multipoints équipée d'un barillet haute sécurité et en option d'un vitrage de sécurité classe P5A. L'isolation thermique est $U_d = 1,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ sachant que le cadre dormant et le battant sont en rupture thermique totale et que le double vitrage sérigraphié est à faible émissivité avec gaz argon et intercalaire isolant. Disponible en bicoloration, toutes les teintes RAL peuvent être commandées par le client y compris les teintes bois.
www.belm.fr

Moustiquaire plissée sur mesure

FOURNISSEUR
Lakal

La moustiquaire plissée offre l'avantage d'un encombrement réduit. Ce modèle livré sur mesure renonce à la construction classique en double chaîne (avec des chaînes dans chaque profilé de vantail), car ce type de montage produisait généralement une course saccadée sur les éléments larges. Alors que la chaîne de la moustiquaire plissée est ici montée de façon rigide sur le profilé de fixation. À l'ouverture et à la fermeture, elle est ainsi toujours guidée en douceur dans le profilé coulissant. Lorsque la moustiquaire est ouverte, une pièce de fermeture assure sa fixation, tandis qu'en position fermée, elle est maintenue par une bande magnétique.
www.lakal.de

Coulissant aluminium motorisé

FOURNISSEUR
Specitec

Ce fabricant de menuiseries propose son coulissant aluminium ASS 39 SC dormant de 60 mm d'épaisseur, ouvrant de 70 mm de masse vue et motorisé Tiptronic. Éligible au crédit d'impôt, le mécanisme électrique à double vitesse est intégré sur le montant latéral de l'ouvrant et est actionné soit par une manœuvre trifonctions, soit par un bouton-poussoir placé dans la pièce ou par une commande centralisée. Côté performance thermique, un coulissant deux vantaux obtient un $U_w = 1,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Les dimensions maximum par vantail : 1 500 de largeur et 2 600 mm de hauteur. Le vantail est décondamnable manuellement.
www.specitec.fr