

# LAKAL Rollo für Dachfenster PRF4

geschlossener Rahmen, Montage durch Anschrauben

## Variante PRF4/7

### BESCHREIBUNG

- Aluminiumprofile aus der Legierung EN AW-6060 T66 und stranggepresst nach DIN EN 1202-2
- Kasten + Kastenblende (10 39 01 + 10 39 02); Profillaußenmaß: 49 x 53 mm seitliche Führungsschiene (10 39 15); Profillaußenmaß: 44,5 x 36,5 mm Gewebeschiene (10 39 17); Profillaußenmaß: 22 x 34 mm unteres Rahmenprofil (10 39 21); Profillaußenmaß: 9,6 x 15,5 mm
- einfaches Aufklappen der Kastenblende auch im eingebauten Zustand
- die Kastenkapfen sind aus glasfaserverstärktem, UV-stabilisiertem Kunststoff; Farbe weiß
- Federzugmechanismus mit jederzeit einstellbarer Federkraft
- Höhenverstelleiche in der Kastenkappe zur Beseitigung von Montageungenauigkeiten
- die seitliche Führungsschiene ist mit einer Mohairbürste und einer seitlich angestellten PP-Streifenbürste ausgestattet und verfügt über separate Montagekammern
- h-Profil 10 35 61 mit Streifenbürste 12 26 61 zur Abdichtung nach hinten
- der Einhandbedienungsgriff rastet über einen integrierten Federmechanismus in das höhenverstellbare Verschlussgegenstück in der seitlichen Führungsschiene automatisch ein; Farbe weiß
- Farbe (Kasten, Kastenblende, seitliche Führungsschienen, Gewebeschiene, unteres Rahmenprofil, h-Profil): weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
- Gewebe aus kunststoffummantelten, kreuzpunktverschweißten Fiberglasfäden mit einer Maschenweite von 1,41 x 1,58 mm auf Wellenprofil 26 mm; Farbe grau (10 39 31)

### MONTAGE

- Verschraubung von vorn durch die seitlichen Führungsschienen auf die Wand

### ZUSÄTZE

- verstellbare Zusatzeinrastung durch ein zweites Verschlussgegenstück in der Führungsschiene
- Bedienstab, der platzsparend an der Montagekammer der seitlichen Führungsschiene eingehängt werden kann
- Ziehschnur

### ALTERNATIVEN

#### Schutz vor Elektromog

- zusätzlicher Schutz vor hochfrequenten elektromagnetischen Feldern durch HF-Elektromogenschutzgewebe
- Variable Rollo-Einhandbedienung
- die Lage der im Standard mittig angeordneten Einhandbedienung kann angepasst werden

#### Gewebe

- wie oben beschrieben, jedoch Farbe anthrazit (10 39 30)
- wie oben beschrieben, jedoch Maschenweite von 0,85 x 1,27 mm (sogenanntes Feinmaschgewebe); Farbe anthrazit (10 39 32.18); für eine maximale Bestellhöhe von 1600 mm
- Sonnenschutzgewebe auf Wellenprofil 26 mm; Farbe anthrazit (10 39 44.15); für eine maximale Bestellhöhe von 1400 mm

#### Farben

- hellbraun RAL 8001 pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- mittelbraun RAL 8014 pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- dunkelbraun Ton 8077 pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- silber eloxiert E6/EV1 (Standardfarbe)
- Sonderfarben nach RAL und NCS
- Sondereloxaltöne

## Hersteller

LAKAL GmbH  
Zinzinger Straße 11

66117 Saarbrücken  
Telefon +49 (0) 681 92609-0  
Telefax +49 (0) 681 92609-227  
[www.lakal.de](http://www.lakal.de)