

Drehrahmen für Türen PDT3/6




Montage- und Bedienungsanleitung

Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden


1 Position des Montagerahmens ermitteln

- Position am Fensterblendrahmen ausmessen (Abstand zu Drehflügel)



2 Drehrahmen aushängen

- Drehrahmen anheben ①
- Drehbandstifte nach oben herausziehen ②




3 Anlage montieren

Verwenden sie Senkkopfschrauben SK 3,5 x 40 mm.

- Montagerahmen vorbohren und senken ① (über Höhe 1600 mm 4 Bohrungen seitlich)
- Montagerahmen positionieren - waagrecht und senkrecht ausrichten (Wasserwaage)
- Montagerahmen anschrauben ②
- Drehrahmen einhängen und Drehbandstifte einschieben
- Kontrolle, ob umlaufend gleicher Spalt zwischen Montagerahmen und Drehrahmen ist ③

Achtung: Die Drehbandstifte müssen vor der Montage mit Beschlag-Spray eingefettet werden. Die Stifte sind leicht gebogen. Damit ist gewährleistet, dass diese spielfrei sitzen und das Drehband sich geräuscharm bewegt.



4 Drehflügel der Baugegebenheit anpassen

- Prüfen, ob das Magnetband gleichmäßig anliegt und schließt
- Nicht OK => Drehflügel im eingebauten Zustand durch Ziehen bzw. Drücken der gegenüberliegenden Ecken VORSICHTIG ausrichten

5 Bedienung

Zum Öffnen und Schließen müssen die dafür vorgesehenen Griffe verwendet werden, da sonst Beschädigungen am Gewebe auftreten können.

Achtung: Insektenschutzgitter eignen sich nicht als Absturzsicherung für Kleinkinder und Haustiere

6 Reinigung, Pflege und Wartung

Verschmutzungen nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln entfernen. Alle Beschlagteile sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen und mindestens einmal jährlich mit Beschlag-Spray leicht einzufetten. Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. die schadhaften Teile durch autorisiertes Fachpersonal auszutauschen.