Schiebeanlage für Türen PST 3/18

Montageanleitung (Dargestellt ist **Montagebohrungen von vorne**)

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör



Schraubeckwinkel
P11 48 37
2x



SK 3,9x38
P15 04 39.38.TX



Inbusschlüssel
2,5mm
P17 06 25.25

SK 2,9x9,5
P15 04 29.09.TX
2x

Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !



RK 3,5x13
P15 03 35.13.TX



Abdeckkappe
P14 23 91



Multifunktions-
dübel
P15 50 06.35



SK 3,5x40
P15 07 35.40.TX



Schiebeflügel-
arretierung
P13 48 36 2x

Empfohlene Hilfsmittel



Acrylat-
Klebeband
P12 25 20.08

Empfohlene Werkzeuge



Bleistift



TX10
TX20
Schrauben-
dreher



Akku-
Bohrschrauber

HSS Alubohrer
ø 2,2 mm
ø 2,9 mm
ø 4,0 mm
Steinbohrer ø 6 mm





Kegel-
senker
ø 10 mm



Wasserwaage


Gesamtansicht





1


Laufschienen Montagebohrungen
(❶ und ❸ entfällen falls mitbestellt, dann nur ❷)



❷ Schiebeflügelarretierungen mit SK 2,9x9,5 an der oberen Laufschiene anschrauben.

❶ Mit Bohrer ø 4,0 mm die obere und seitlichen Laufschienenprofile und das Stulpprofil, von vorne durchbohren. Danach mit dem Kegelsenker die erste Profilwand durchsenken. **Das Stulpprofil nur ansenken !**

❸ Mit Bohrer ø 2,9 mm die untere Laufschiene von oben durchbohren und mit dem Kegelsenker ansenken.




Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Art-Nr. PA48030018

704803.00.18 - 03.2013


Schiebeanlage für Türen PST 3/18

Montageanleitung (Dargestellt ist **Montagebohrungen von vorne**)

2 Laufschienen Zusammenbau



Obere und seitliche Laufschienenprofile mit den Schraubeckwinkeln zu einem U-Rahmen zusammenstecken.



Mit dem Inbusschlüssel abwechselnd links und rechts verklemmen.

Gehrungen dürfen keinen Spalt oder Versatz haben.

Madenschrauben mit Drehmomentschraubendreher mit 1,5 Nm anziehen

3 Laufschienenrahmen montieren


Bei Option Flügelspaltdichtung wird die Länge der Dichtung vor Ort angepasst.

❶ Laufschienenrahmen und untere Laufschiene zueinander und zum Blendrahmen ausrichten.


Zum Fixieren der Laufschienenrahmen beim Ausrichten, Acrylat-Klebeband benutzen.

❷ Untere Laufschiene, durch die Montagebohrungen anzeichnen und mit Steinbohrer ø 6 mm bohren. Mitgelieferte Multifunktionsübel setzen und Laufschiene mit SK 3,5x40 anschrauben.

❸ Durch die Montagebohrungen vorbohren und mit RK 3,5x13 anschrauben. Abdeckkappen aufstecken.




❹ Schiebeflügel einhängen (siehe **4**) und schließen. Stulpprofil zum Schiebeflügel ausrichten und Außenkante markieren.




❺ Schiebeflügel aushängen. Durch die Montagebohrungen des Stulpprofils vorbohren und mit SK 3,9x38 anschrauben.


Bei Holz- und Kunststofffenster mit Bohrer ø 2,2 mm, bei Alufenster mit Bohrer ø 2,9 mm vorbohren. Bei verschiedenen Bodenbelägen entsprechendes Befestigungsmaterial benutzen.

4 Schiebeflügel einhängen





Die Federkraft der Schiebeflügelführung kann bei Bedarf variabel angepasst werden:
- **weich (Standart): das Unterteil ist komplett ausgefedert**
- **stramm: das Unterteil ist so weit hochgeschoben, dass die Gabel der Schiebeflügelführung sich noch bis auf das Niveau des Flügels herunterdrücken lässt.**



Auf der Gegenseite kann die Schiebeflügelführung (Unterteil) komplett hochgeschoben werden (Feder auf Block). Dadurch kann der Effekt der Aushägesicherung erzielt werden und gleichzeitig bei sehr schmalen Flügeln ein Kippen verringert werden.


Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Art-Nr. PA48030018


704803.00.18 - 03.2013

Schiebeanlage für Türen PST 3/18

Montageanleitung


Höhenverstellbare Laufrollen können nachjustiert werden, um kleine Montageungenauigkeiten auszugleichen.






Durch Verschieben des Kunststoffrollenhalters in die (—) Richtung, wandert der **Schiebeflügel** auf dieser Seite um **1 mm** nach **unten**.

Durch Verschieben des Kunststoffrollenhalters in die (+) Richtung, wandert der **Schiebeflügel** auf dieser Seite um **1 mm** nach **oben**.



Maximaler Verstellbereich 2 mm (eine Seite nach unten, die andere Seite nach oben)!
Da in der Regel die Breite zur Höhe im Verhältnis 2:1 steht, kann der Schiebeflügel oben um 4 mm nach links oder 4 mm nach rechts geschwenkt werden.



In Gewindestift eingesteckter Inbusschlüssel zeigt die aktuelle Höhenposition der Laufrolle.

Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Art-Nr. PA48030018

704803.00.18 - 03.2013