
Lichtschachtabdeckung RESi PLI2/4

Montage- und Bedienungsanleitung

Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden

1 **Position der Lichtschachtabdeckung ermitteln**


- Position am Lichtschacht ausmessen und markieren



2 **Anlage vormontieren**

- Aufgrund der ermittelten Position [1] Zusatzrahmen positionieren ❶ und mit Bohrer D= 2,2 mm vorbohren ❷
- Mit Schraube RK 2,9 x 6,5 mm Zusatzrahmen anschrauben ❸


Achtung: Bei Montage mit Befestigungshalter Zusatzrahmen erst direkt vor dem Anschrauben der Lichtschachtabdeckung montieren!




3 **Montage mit Klemmmutter**

- Position der Klemmmuttern ausmessen, diese auf Positionierwerkzeug P173360 schrauben und auf Gitterstäbe aufstecken ❶
- Lichtschachtabdeckung mit Zusatzrahmen zur Wand auf Gitterrost auflegen und ausrichten
- Position der Bohrungen ausmessen und mit Bohrer D= 8 mm bohren ❷
- Mit Schraube LK4,8 x 38 + Neoprendichtscheibe durch Platte und Distanzscheibe mit Klemmmutter verschrauben (Schraube muss aufgrund der Längenausdehnung der Platte mittig im Loch sein) ❸


Achtung: Bei Verwendung eines E-Schraubers die kleinste Drehmomenteinstellung wählen!







3.1 **Option: Montage mit Hohlraumdübel** (bis Gitterrostteilung 29 mm möglich)

- Aufgrund der Position der Gitterrostwaben Positionen der Hohlraumdübel ermitteln und mit Montagezange (Art. Nr. P173350) fixieren ❶ - Der Bund des Hohlraumdübels und der Gitterrost müssen eben sein! ❷
- Lichtschachtabdeckung auf Gitterrost auflegen und ausrichten
- Aufgrund der Position der Hohlraumdübel die Bohrpositionen ermitteln und mit Bohrer D= 8 mm bohren ❸
- Mit Schraube + Neoprendichtscheibe durch Platte und Distanzscheibe anschrauben (Schraube muss aufgrund der Längenausdehnung der Platte mittig im Loch sein) ❹







Irrtum und Änderungen vorbehalten
Art-Nr. PA33020004

703302.00.04 - 09/2007

Lichtschachtabdeckung RESi PLI2/4


Montage- und Bedienungsanleitung

Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden

3.2 Option: Montage mit Befestigungshalter


- Gitterrost herausheben
- Auf entsprechender Unterlage die Lichtschachtabdeckung mit Sichtseite nach unten auflegen
- Gitterrost mit den zuvor ermittelten Maßen [1] auf die Lichtschachtabdeckung positionieren
- Befestigungshalter positionieren und in eine der beiden Kennrillen mit Bohrer D= 3,3 mm vorbohren ❶
- Je nach Tragstabhöhe Befestigungshalter mit Schraube RK M4 x 18 mm anschrauben ❷
- Zusatzrahmen mit Schraube RK 2,9 x 6,5 mm anschrauben
- Komplettes Bauteil in den Lichtschacht legen und Ergebnis kontrollieren

Achtung: Bei abweichenden Tragstabhöhen entsprechend längere bzw. kürzere Edelstahlschrauben verwenden!




[2]

Für Tragstabhöhe von ca. 8 mm




Für Tragstabhöhe von ca. 10 mm



3.3 Option: Montage mit Butylklebeband

- Butylklebeband auf Unterseite der dreiseitig umlaufenden Profile aufkleben ❶
- Schutzstreifen abziehen ❷ und Lichtschachtabdeckung in Endposition bringen
- Profile fest andrücken

Achtung: Untergrund muss fett- und staubfrei sein!
Um ein mehrmaliges Abnehmen bei gleichem Butylklebeband zu erreichen, muss das Klebeband auf dem Gitterrost verklebt werden!



4 Bedienung

Die Lichtschachtabdeckung ist ausschließlich mit Gitterrost verwendbar bzw. begehbar.

Achtung: Die Lichtschachtabdeckung niemals ohne Gitterrost einbauen! Absturzgefahr!

5 Reinigung, Pflege und Wartung

Auf der Polycarbonatplatte der Lichtschachtabdeckung kann es zu Moosbildung kommen. Dieses Moos kann mit dem Moos- und Algenvernichter P212327 entfernt werden.
Speziell wenn die Lichtschachtabdeckung auf der Schattenseite montiert wird, sollte die Polycarbonatplatte vorbeugend bei der Montage mit dem Algenvernichter besprüht werden (unverdünnt oder im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser).
Ansonsten sind Verschmutzungen nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln zu entfernen.

Irrtum und Änderungen vorbehalten