

## Déclaration de Performance

**Le produit :** Volet Roulant LAKAL

**Type:** Montage Traditionnel  
Coffre Tunnel  
Lakal Rapide  
Tradifast  
Demi Linteau

**Destination:** protection solaire extérieure

**Fabricant :** LAKAL GmbH  
Am Pitzberg 2  
D-66740 Saarlouis-Lisdorf

Certification effectuée par le fabricant selon le système d'évaluation 4 du **Règlement Produits de Construction 305/2011/EG**.

Le produit répond aux propriétés essentielles définies dans les normes suivantes dans le cas d'une utilisation conforme.

### Performance déclarée:

Caractéristiques essentielles / Performance	Norme	
Résistance au vent (0-6)	EN 13659	Les classes au vent sont clairement définies dans le tableau en Annexe 1.

La personne responsable pour la mise à disposition des documents techniques pertinents est:

Huwer Pierre, Responsable Recherche et Développement, Adresse du Fabricant

**LAKAL GmbH**



Alfons Ney  
Gérant

Saarlouis, Mars 2017

Profilés	AHS 37		AHS 40		DUR 40		AHS 46		AHS 55	
Profondeur de guidage	22 □	31 ■	22 □	31 ■	22 □	31 ■	22 □	31 ■	22 □	31 ●
classe 1	310	320	370	370	390	390	315	325	380	430
classe 2	285	295	330	350	355	365	290	300	380	420
classe 3	250	265	285	300	305	315	250	260	360	400
classe 4	215	225	240	250	260	265	215	225	320	360
classe 5	170	180	205	215	225	220	180	190	300	330
classe 6	145	160	180	190	195	200	150	160	270	300

Profilés	DUR 55		AHS 56		PVC 38		PVC 52		PVC 56	
Profondeur de guidage	22 □	31 ●	22 *	31 ●	22 □	31 ■	22 □	31 ●	22 □	31 ●
Klasse 1	380	430	345	370	180	180	230	245	200	220
Klasse 2	380	420	340	370	160	165	210	225	190	210
Klasse 3	360	400	320	340	140	145	180	190	165	180
Klasse 4	310	370	280	300	115	120	150	160	140	150
Klasse 5	310	340	245	260	100	105			120	130
Klasse 6	280	310	220	230	80	85			110	120

- : U 30 M, HK53M
- : U 40 M, LR MINI
- : NU 30
- : LR MAXI, NU 40
- \* : NU 24/56

Profil	AHS 37	AHS 40	DUR 40	AHS 46	PVC 38
Einstandsmaß	19mm	19mm	19mm	19mm	19mm
Klasse 1	290	320	340	290	160
Klasse 2	270	290	310	260	150
Klasse 3	240	250	250	220	130
Klasse 4	200	210	230	190	110
Klasse 5	170	180	190	160	-
Klasse 6	150	160	170	140	-

19 mm (RSA 36/33, 748/57)