Leistungserklärung

Das Produkt : LAKAL Rollladen

Typ : IsoProtect³

Verwendungszweck: außenliegender Sonnenschutz

Hersteller: LAKAL GmbH
Am Pitzberg 2
D-66740 Saarlouis-Lisdorf

Zertifizierung gemäß Bewertungssystem 4 der **Bauproduktenverordnung 305/2011/EG** durch den Hersteller erfolgt.

Das Produkt erfüllt bei bestimmungsgemäßer Verwendung die wesentlichen Eigenschaften, die in den folgenden Normen festgelegt sind.

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale / Leistung	Norm	
Windwiderstandsklasse (0-6)	EN 13659	Tabelle Abschnitt 1 legt die Windklasse eindeutig fest.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:

Huwer Pierre, Leiter Systemtechnik, Adresse siehe Hersteller

LAKAL GmbH

Alfons Ney
Geschäftsführer

Saarlouis, März 2017

Profil	AHS 37	AHS 40	DUR 40	AHS 46	PVC 38
Einstands maß	**21mm**	**21mm**	**21mm**	**21mm**	**21mm**
Klasse 1	300	355	375	305	170
Klasse 2	275	315	345	280	150
Klasse 3	245	270	290	240	130
Klasse 4	205	235	245	205	105
Klasse 5	160	200	210	170	90
Klasse 6	135	170	180	140	70

21mm (RK 11 B, RK 18I B, RSA 60/35, RSA 60/50mini, RSA 60/50IS)