

Déclaration de Performance

Le produit : Volet Roulant LAKAL

Type: Caisson PVC LAKAL CLASSIC
Caisson PVC LAKAL DESIGN

Destination: protection solaire extérieure

Fabricant : LAKAL GmbH
Am Pitzberg 2
D-66740 Sarrelouis-Lisdorf

Certification effectuée par le fabricant selon le système d'évaluation 4 du **Règlement Produits de Construction 305/2011/EG**.

Le produit répond aux propriétés essentielles définies dans les normes suivantes dans le cas d'une utilisation conforme.

Performance déclarée:

Caractéristiques essentielles / Performance	Norme	
Résistance au vent (0-6)	EN 13659	Les classes au vent sont clairement définies dans le tableau en Annexe 1.

La personne responsable pour la mise à disposition des documents techniques pertinents est:

Huwer Pierre, Responsable Recherche et Développement, Adresse du Fabricant

LAKAL GmbH


Alfons Ney
Gérant

Sarrelouis, Mars 2017 

Profilés	AHS 37		AHS 40		DUR 40		AHS 46		PVC 38		AHS 56 PVC 56 PVC 52		
Profondeur de guidage	19mm	21mm	19mm	21mm	19mm	21mm	19mm	21mm	19mm	21mm	21mm*		
Classe 1	290	300	320	355	340	375	290	305	160	170	-	250	230
Classe 2	270	275	290	315	310	345	260	280	150	150	-	220	210
Classe 3	240	245	250	270	250	290	220	240	130	130	340	200	180
Classe 4	200	205	210	235	230	245	190	205	110	105	280	170	150
Classe 5	170	160	180	200	190	210	160	170	-	90	240	140	-
Classe 6	150	135	160	170	170	180	140	140	-	70	210	120	-

21mm (RK 11 B, RK 18I B, RSA 60/35, RSA 60/50mini, RSA60/50maxi, RSA 60/50IS, RKA 11, RK 100 B, RK 120 B, RK 12 B)

19mm (X 3143, X3146, RSA 36/33, P5831)

21mm* (RKN 11, RKN 18 IB)