Leistungserklärung

Das Produkt: LAKAL Rollladen

Typ: Vorbauelemente R, RS, VA, RUKA, PTR, PTS
Vorbauelemente LAKAL-Swing

Verwendungszweck: außenliegender Sonnenschutz

Hersteller: LAKAL GmbH
Am Pitzberg 2
D-66740 Saarlouis

Zertifizierung gemäß Bewertungssystem 4 der **Bauproduktenverordnung 305/2011/EG** durch den Hersteller erfolgt.

Das Produkt erfüllt bei bestimmungsgemäßer Verwendung die wesentlichen Eigenschaften, die in den folgenden Normen festgelegt sind.

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale / Leistung	Norm	
Windwiderstandsklasse (0-6)	EN 13659:2009-01	Tabelle Abschnitt 1 legt die Windklasse eindeutig fest.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:

Yannick Gross, Geschäftsführer, Adresse siehe Hersteller.

LAKAL GmbH

Yannick Gross
Geschäftsführer

Saarlouis, Februar 2020

Einstandsmaß	22mm (z.B. HK 53 M + HK 53 S)						32 mm (z.B. HK 66)		52 mm (z.B. HK 95)	
Profil	A 9	AHS 37	AHS 40	DUR 40	AHS 46	PVC 38	PVC 52	AHS 56	AHS 55	DUR 55
Klasse 1	180	310	370	390	315	180	250	390	430	430
Klasse 2	160	285	330	355	290	160	235	390	420	420
Klasse 3	140	255	285	305	250	140	200	360	400	400
Klasse 4	115	215	240	260	215	115	160	315	360	370
Klasse 5	100	170	205	225	180	-	-	275	330	340
Klasse 6	80	145	180	195	150	-	-	240	-	310