

# Antrieb RS100 Solar io



<b>TECHNISCHE DATEN</b>	Drehmoment (Nm)	3	6	10	15	20
	Technologie	BLDC				
	Protokoll	io-homecontrol®				
	Durchmesser (mm)	50				
	Nenn Drehzahl (U/min)	15	12			
	Diskrete Geschwindigkeit (U/min)	8				
	Schutzart	IP44				
	Schutzklasse	Klasse II				
	Nutzungstemperatur (°C)	-20 bis +70				
	Länge (mm)*	417,8	439,9	452,9	452,9	473,9
4 mögliche Endlageneinstellungen	Automatisch / Manuell / Halbautomatisch oben oder Halbautomatisch unten					
<b>MÖGLICHE BEDIENELEMENTE</b>						
	<p>Smoove® Origin io (ab Index B)</p>		<p>Smoove® Origin RS100 io (ab Index E)</p>		<p>Chronis® io*</p>	<p>Keypad io</p>
<p>Situlo® (altes Design)</p>		<p>Situlo® io (inklusive Variation)</p>		<p>Situlo® io / RTS</p>	<p>Nina® (inklusive Timer)</p>	<p>Keygo® io (ab Index B)</p>
		<p>TaHoma®</p>				

\*Länge bezieht sich auf den Motor